

CLOUEUR C 29/65-B1

APPLICATIONS : Couverture / Charpente : liteau, volige, bardage, ossature bois, palettes...

CARACTÉRISTIQUES :

- Poids : 2 kg
- Pression d'utilisation : 5 / 8 bar
- Consommation d'air : 2.19 l par tir
- Sécurité de bec
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Magasin translucide
- Echappement d'air orientable à 360°
- Gâchette Coup par Coup ou en Rafale
- Réglage de la profondeur d'enfoncement par molette
- Livré en coffret




PROJECTILES :

Clous Rouleaux Plats 16°

Lien Métallique

Ø 2.1 à 2.9 mm
de 32 à 65 mm



Finition

Lisse
Annelé


Qualité

Acier clair
Galva SP
Crapal
Inox tête bombée

Clous Rouleaux Convexes 16°

Lien Métallique

Ø 2.1 mm
de 32 à 50 mm



Finition

Lisse
Annelé

Qualité

Acier Clair
Galva
Inox

Clous Rouleaux Plats 16°

Patte à Joint Debout

Ø 2.5 mm
28 mm

Finition

Annelé

Qualité

Inox

Clous Rouleaux Plats 16°
Lien Plastique

Visitez notre site www.atlanticfixations.fr